

Instrukcja czyszczenia kaset elewacyjnych wykonanych z aluminiowych paneli kompozytowych "BILDEX"

Wentylowane elementy fasadowe, a także inne części budynków i budowli z aluminiowych paneli kompozytowych "BILDEX" należy czyścić co najmniej dwa razy w roku. Rzeczywista potrzeba czyszczenia może zostać określona samodzielnie przez firmę, na podstawie faktycznego wyglądu fasady.

Regularne czyszczenie przedłuża żywotność powłoki i utrzymuje wygląd budynku w jego oryginalnej formie.

Płyty fasadowe z powłoką "EWIGOL" mniej przyjmują kurz w związku z czym mogą być oczyszczone z pyłu przez deszcz.

Ostre zanieczyszczenia powodowane przez aktywność ptaków w otoczeniu miejskim i inne czynniki można usunąć, przestrzegając zasad:

- fasada budynku powinna być myta w kierunku od najwyższego piętra do dołu;
- używać miękkiej szczotki lub myjki wysokociśnieniowej z czystą wodą (ciśnienie robocze nie większe niż 50 barów);
- stosować roztwory obojętne chemicznie (pH 6-7%) z maksymalnie 10% zawartością detergentów.
- umyć elewację budynku przy użyciu detergentów w pochmurną pogodę lub kiedy nie występuje bezpośrednio światło słoneczne. Plamy z detergentu mogą wystąpić, jeśli temperatura jest wyższa niż 40 C.

To jest zakazane:

- stosowanie ściernych detergentów i materiałów;
- stosowanie produktów o zawartości fosforanów większej niż 0,5%;
- stosowanie kwasów i produktów do polerowania;

Zaleca się sprawdzenie kompatybilności detergentów i powłok przed rozpoczęciem czyszczenia, aby uniknąć uszkodzenia powłoki.

Podczas czyszczenia elewacji należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa zgodnie z lokalnymi przepisami.