

Foam Tape

Taśma montażowa dwustronnie klejąca

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Wyjątkowo mocny chwyt
- Zapewnia pierwsze trzymanie panelu
- Zapewnia prawidłową grubość ścieżki klejowej
- Odporna na różne warunki otoczenia

OPIS PRODUKTU

Foam Tape to dwustronnie klejąca taśma montażowa wykonana z piankowego tworzywa poliuretanowego. Jednostronnie zabezpieczona folią. Opracowana, jako element systemu PanelTack do zapewnienia wstępnego chwytu oraz odpowiedniej grubości ścieżki klejowej.

ZASTOSOWANIE

DANE TECHNICZNE	
Barwa	czarny
Gęstość	≈ 60 kg/m ³
Grubość	3 mm
Szerokość	12 mm
Temperatura aplikacji	Od +5°C do +30°C
Siła zrywania	≈ 0,27 N/mm ²

RODZAJE POWIERZCHNI

Do większości stosowanych w budownictwie podłoży zarówno gładkich jak i porowatych.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnia powinna być czysta, sucha, wolna od kurzu, tłuszczu i luźnych elementów.

SPOSÓB UŻYCIA

- Simson Foam Tape nakłada się tylko na powierzchnie pionowe konstrukcji nośnych po wyschnięciu primera.
- Taśmę kleimy tylko pionowymi pasami.
- Starannie przykleić do podłoża (bez tzw. "bąbli").
- Długość taśmy powinna być ściśle skorelowana z rozmiarami panelu (wyznacza długość ścieżki i rozłożenia kleju).



- Taśmę zabezpieczającą zrywamy dopiero po nałożeniu kleju, bezpośrednio przed montażem panelu.
- Panel należy ustawić w prawidłowej pozycji i delikatnie przyłożyć do ścieżek klejowych. Następnie równomiernie delikatnie docisnąć panel tak, by nie zmiażdżyć taśmy.
- Po przyklejeniu nie ma możliwości zmiany ustawienia płyty.

UWAGI

Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa i produktu.

OKRES TRWAŁOŚCI

Co najmniej 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pomiędzy +5°C a +30°C.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

OPAKOWANIA	
Art. nr	OPAKOWANIE
30182771	Rolka 25mb

POMOC TECHNICZNA

+48 61 89 61 740



Powyższych wskázówek udzielamy Państwu na podstawie przeprowadzonych prób i doświadczeń. Nie gwarantujemy jednak efektu końcowego w jednostkowych przypadkach ze względu na możliwość różnorodnego zastosowania naszych produktów, jak i niezależnych od nas warunków magazynowania i użycia. Stwierdzenie dotyczy również roszczeń względem naszych doradców technicznych i handlowych. Zaleca się przeprowadzanie własnych prób. W momencie ukazania się niniejszej karty, wszystkie poprzednie wydania zostają unieważnione.