



Liquid 1

Nieagresywny środek do czyszczenia i odtłuszczenia

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Usuwa tłuszc i zabrudzenia
- Usuwa świeże pozostałości uszczelniaczy, klejów i gruntów.
- Neutralny dla paneli

OPIS PRODUKTU

Liquid 1 to nieagresywny dla podłoża preparat czyszczący dedykowany do paneli elewacyjnych.

ZASTOSOWANIE

Do bezpiecznego usuwania świeżych zabrudzeń po klejach, uszczelniaczach, bitumach i gruntach.

DANE TECHNICZNE

Barwa	Bezbarwny
Gęstość	0,7 g/ml
Czas schnięcia	≈10min. (przy 20°C/50%)
Temperatura zapłonu	27°C
Samozapłon	265°C
Punkt wrzenia	143°C

RODZAJE POWIERZCHNI

Do większości materiałów stosowanych w budownictwie. Należy zachować ostrożność w kontakcie z powłokami malarskimi i niektórymi tworzywami sztucznymi.

SPOSÓB UŻYCIA

- Czystą, niebarwioną, zwartą tkaninę nasączyć preparatem i mocno wcierać w podłoże. Przy silnych zabrudzeniach czynność należy powtórzyć.
- Jeśli tkanina ulegnie zabrudzeniu należy wymienić ją na nową.



UWAGI

Przed przystąpieniem do prac zalecamy wykonanie testu działania preparatu na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu.

Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa i produktu.

OKRES TRWAŁOŚCI

Co najmniej 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pomiędzy +5 °C a +30°C.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

OPAKOWANIA	
Art. nr	OPAKOWANIE
30025380	Puszka 1l

POMOC TECHNICZNA

+48 61 89 61 740



Powyższych wskazówek udzielamy Państwu na podstawie przeprowadzonych prób i doświadczeń. Nie gwarantujemy jednak efektu końcowego w jednostkowych przypadkach ze względu na możliwość różnorodnego zastosowania naszych produktów, jak i niezależnych od nas warunków magazynowania i użycia. Stwierdzenie dotyczy również roszczeń względem naszych doradców technicznych i handlowych. Zaleca się przeprowadzanie własnych prób. W momencie ukazania się niniejszej karty, wszystkie poprzednie wydania zostają unieważnione.