



Prep M

Grunt do powierzchni gładkich

KARTA TECHNICZNA

PT6

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Łatwy i wygodny w użyciu
- Zwiększa przyczepność klejów do powierzchni gładkich, niechłonnych
- Bardzo krótki czas schnięcia (ok. 5 minut)
- Zmywa i gruntuje

OPIS PRODUKTU

Prep M to jednoskładnikowy, bardzo szybko schnący preparat gruntujący. Trwale zwiększa siłę wiązania klejów SMP do aluminium, stali i wybranych tworzyw sztucznych.

ZASTOSOWANIA

- Gruntowanie aluminiowych i stalowych podkonstrukcji nośnych fasad wentylowanych wykończonych panelami elewacyjnymi

DANE TECHNICZNE

Sucha masa	8%
Punkt zapłonu	9°C
Kolor	bezbardwy
Gęstość	ok. 0,76 g/ml
Czas schnięcia	ok. 5 minut przy +20°C / 50% wilg.
Temperatura aplikacji	od +5°C do +30°C
Zużycie	ok. 1 L na 8-10 m ²

RODZAJE POWIERZCHNI

Aluminium (surowe, malowane proszkowo, anodowane), stal, miedź, mosiądz, powłoki lakierowe (proszkowe), poliestr (GRP), ABS, PCW

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Profile aluminiowe lub stalowe nie mogą posiadać zadrapań czy ognisk korozji. Powierzchnia przeznaczona do gruntowania musi być czysta, sucha, wolna od kurzu i odtłuszczona. W przypadku silnych zanieczyszczeń zastosować Bostik Cleaner I. Upewnić się, że środek nie wchodzi w reakcję z czyszczoną powierzchnią. Pozostawić do wyschnięcia (min. 10 minut).



SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem wstrząsnąć. Puszke otworzyć bezpośrednio przed użyciem. Preparatu nie nakłada się bezpośrednio z opakowania. Przebrać do czystego szklanego naczynia lub metalowej puszki niezbędnej do użycia w ciągu 30 minut ilość i niezwłocznie zamknąć opakowanie. Chronić zawartość przed zanieczyszczeniem. Nakładać oszczędnie, cienką warstwą, za pomocą czystej, nie pozostawiającej włókien i odbarwień szmatki lub tkaniny, nasączonej preparatem, w miejscach przewidzianych pod nałożenie kleju. Nie dotykać zagruntowanej powierzchni. Klejenie możliwe jest po ok. 10-15 minutach od aplikacji (po całkowitym odparowaniu rozpuszczalnika), nie później jednak niż 6 h od gruntowania. Powierzchnia musi być sucha dotykowo.

UWAGI

Zapoznać się z informacjami zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu. Z uwagi na zawartość rozpuszczalników i ryzyko uszkodzenia powierzchni, przed właściwym zastosowaniem produktu sprawdzić jego przyczepność i reakcję na podłożu. Nie nakładać na powierzchnie przeznaczone do malowania. W celu ich ochrony przed zachlapaniem zastosować taśmę maskującą. Resztki preparatu można usunąć za pomocą Bostik Liquid 1 lub Bostik Cleaner I. Wykonać test i sprawdzić kompatybilność środka z materiałem.

OKRES TRWAŁOŚCI

Co najmniej 9 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pomiędzy +5°C a +25°C.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ART. NR	RODZAJ
30022110	puszka 500 ml

POMOC TECHNICZNA

+48 61 89 61 740



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.