

Deklaracja Właściwości Użytkowych

DOP_Eterplan_160923

Zgodnie z przepisami rozporządzenia ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (EU 305/2011) producent deklaruje, że produkty

Eterplan

Cel zastosowania

Płyty włóknisto-cementowe do wykończeń zewnętrznych oraz wewnętrznych ścian i sufitów

Produkowane przez **Eternit GmbH, Im Breitspiel 20, D 69126 Heidelberg**

w zakładzie produkcyjnym **1060, Werk Beckum** posiadają następujące parametry.

Produkt oznaczony jest:

1060 CE EN 12467 3 A DD.MM.YY ¹⁾ NT A2-s1,d0 EN 13501-1

Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych na podstawie systemu 3. Dla wyrobu producent ustanowił kontrolę produkcji (FPC) i przeprowadza badania wstępne (określenie rodzaju produktu), zgodnie z harmonizowaną normą EN 12467:2012

Zasadnicze charakterystyki	Deklarowane właściwości	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Typ	NT	EN 12467:2012
Wytrzymałość na zginanie	Klasa 3, kategoria A	
Reakcja na ogień	A2-s1,d0	
Nieprzepuszczalność wody	spełnia wymagania	
Emisja substancji niebezpiecznych	NPD ²⁾	
Odchyłki wymiarowe	Poziom I przycięte Poziom II nieprzycięte	
Odporność na ciepłą wodę	spełnia wymagania	
Odporność na kąpiel - suszenie	spełnia wymagania	
Odporność na zamrażanie - rozmrażanie	spełnia wymagania	
Odporność na grzanie - deszczowanie	spełnia wymagania	

¹⁾ DD.MM.YY: data produkcji

²⁾ Płyty Eterplan mogą być stosowane w pomieszczeniach


1. zgodnie z "Zulassungsgrundsätzen zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen" (DIBt Releases 10/2008) w powiązaniu z the LCI values of the AgBB wersja z 05/2010.

2. zgodnie z ASSET (2009).


Notyfikowane Laboratorium Badań Ogniowych:

Materialprüfungsamt NRW, 0432,
Außenstelle Erwitte, Auf den Thränen 2, D 59597 Erwitte

Upoważnieni producenta:
Heidelberg, 23.09.2016



w zastęp. Stephan Schreiber
Dyrektor Działu Marketingu i
Działu Technicznego



z upoważ. Gregor Vogt
Dyrektor Działu Kontroli Jakości