


Declaration of Performance	
Reference: Platon DE40/500	
Date: 2016 06 03 Version: 2	
Product identification: Platon DE40/500, see product packaging AVCP 2+	
Geotextile related product for drainage	
EN 13252: 2014	Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Properties	Value
Tensile Strength	
-MD (kN/m)	17 -15%
-CMD (kN/m)	15 -15%
Elongation	
-MD (%)	35 -15%
-CMD (%)	35 -15%
Water flow capacity (in the plane)	
-MD (l/sm)	18 -10%
-CMD (l/sm)	NPD*
Durability:	
- Resistance to oxidation (Service life in years)	50
- Resistance to weathering (Months (max before covering))	4
Dangerous substances	NPD *

\* No Performance Declared

The properties of the identified product are in conformity with the values specified for properties above.  
This performance statement issued on own responsibility of the manufacturer.

Signed by manufacturer Isola as

Name and Function	Place and date of issue	Signature
Jørgen Young R&D Manager / Leader FoU	Porsgrunn 2016 06 03	




PRESTANDEDEKLARATION	
Reference: Platon DE40/500	
Date: 2016 06 03 Version: 2	
Product identification: Platon DE40/500, see product packaging AVCP 2+	
Geotextilliknande produkt för dränering	
EN 13252: 2014	Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
<b>Väsentliga egenskaper</b>	<b>Prestanda</b>
Draghållfasthet	
-Längdriktning (kN/m)	17 -15%
-Tvärriktning (kN/m)	15 -15%
Brottöjning	
-Längdriktning (%)	35 -15%
-Tvärriktning (%)	35 -15%
Vattengenomsläpplighet i dess plan	
- Längdriktning (l/sm)	18 -10%
-Tvärriktning (l/sm)	NPD*
Hållbarhet:	
- Motstånd mot oxidation (förväntad livslängd i år)	50
- Motstånd mot väderpåverkan(max innan täckning)	4
Farliga ämnen	NPD*

\* No Performance Declared

Prestandan för den identifierade produkten överensstämmer med de prestanda som anges för de väsentliga egenskaperna ovan.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkaren.

Undertecknat för tillverkaren av


Namn och befattning	Plats och dag för utfärdande	Namnteckning
Jørgen Young R&D Manager / Leader FoU	Porsgrunn 2016 06 03	



Deklaracja właściwości użytkowych	
Numer referencyjny: Platon DE40/500	
Data: 2016 06 03, wersja 2	
Identyfikacja produktu: Platon DE40/500, na opakowaniu produktu AVCP 2+	
EN 13252: 2014	Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Zasadnicze charakterystyki	Wartość
Wytrzymałość na rozciąganie	
-w kierunku podłużnym (kN/m)	17 -15%
-w kierunku poprzecznym (kN/m)	15 -15%
Wydłużenie	
-w kierunku podłużnym (%)	35 -15%
-w kierunku poprzecznym (%)	35 -15%
Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu	
- w kierunku podłużnym (l/sm)	18 -10%
- w kierunku poprzecznym (l/sm)	nie dotyczy
Trwałość:	
– odporność na utlenianie	50
– odporność na warunki pogodowe (miesiące, przed przykryciem)	4
Substancje niebezpieczne	nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego produktu są zgodne z powyższą charakterystyką. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisano przez:

Nazwisko i stanowisko	Miejsce i data	Podpis
Jørgen Young R&D Manager / Leader FoU	Porsgrunn 2016 06 03	




SUORITUSTASOILMOITUS	
Tunniste: Platon DE40/500	
päiväys: 2016 06 03 versio 1	
Tuotetyypin yksilöivä tunniste: Platon DE40/500, katso tuotteen pakkauskääre AVCP 2+	
Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Toiminnalliset vaatimukset kuivatusjärjestelmien rakentamisessa	
EN 13252: 2014	Isola as N-3945 Porsgrunn, <b>Norja</b>
<b>Ilmoitetut suoritustasot</b>	<b>Suoritustaso</b>
Vetolujuus, pituussuunta (kN/m)	17 -15%
Vetolujuus, poikkisuunta (kN/m)	15 -15%
Venymä, pituussuunta (%)	35 -15%
Venymä, poikkisuunta (%)	35 -15%
Vedenvirtauskapasiteetti, pituussuuntaan (l/sm)	18 -10%
Vedenvirtauskapasiteetti, poikkisuuntaan (l/sm)	NPD*
Kestävyys:	
- Hapettumiskestävyys (Service life in years)	50
- Sääältistuksen kestävyys (Max kk ennen peittämistä)	4
Vaaralliset aineet	NPD*

\* No Performance Declared

**Tuotteen suoritustaso täsmää yllä ilmoitettujen oleellisten ominaisuuksien mukaisesti. Tämä suoritustasoilmoitus julkaistaan valmistajan omalla vastuulla.**

**Valmistajan edustajan allekirjoitus:**

Nimi ja tehtävä	Aika ja paikka	Allekirjoitus
Jørgen Young R&D Manager / Leader FoU	Porsgrunn 2016 06 03	



PROHKÁŠENÍ O VLASTNOSTECH	
Reference: Platon DE40/500	
Datum: 2016 06 03 Verze: 2	
Identifikace výrobku: Platon DE40/500, na obalu výrobku AVCP 2+	
Geotextilie související výrobek pro odvodnění	
EN 13252: 2014	Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Vlastnosti	Hodnota
Pevnost v tahu	
– příčně (kN/m)	17 -15%
– podélně (kN/m)	15 -15%
Prodloužení	
– příčně (%)	35 -15%
– podélně (%)	35 -15%
Průtok vody (v rovině)	
– příčně (l/sm)	18 -10%
– podélně (l/sm)	Hodnoty neurčeny
Trvanlivost	
– odolnost proti oxidaci (životnost v letech)	50
– odolnost proti povětrnostním vlivům (měsíce, max. před zykrytím)	4
Nebezpečné látky	Hodnoty neurčeny

\* Hodnoty neurčeny

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s výše uvedeným prohlášením o vlastnostech. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na odpovědnost výrobce.

Podepsáno jménem výrobce Isola as

Jméno a funkce	Místo a datum vystavení	Podpis
Jørgen Young R&D Manager / Leader FoU	Porsgrunn 2016 06 03	