



### DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nº: 2013/F/100/Giscolene F

Ed: 2

**1. Rodzaj produktu oraz identyfikacja**

Giscolene F 100, wodoszczelna membrana EPDM (1.00 mm grubość)

**2. Nazwa oraz adres producenta**

FIRESTONE BUILDING PRODUCTS SPAIN  
Av Diagonal 672 bajos  
E-08034 Barcelona

**3. Przeznaczenie**

EN 13984 Warstwa regulująca przenikanie pary wodnej (TypeA)  
EN 14909 Warswtwa izolacji przeciwwilgociowej (Type A)

**4. System oceny i weryfikacji właściwości (AVCP)**

3

**5. Notyfikowana jednostka**

Testy przeprowadzono w 0370

**6. Deklarowane właściwości**

| Charakterystyka                | Właściwości   | Test standard   | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|--------------------------------|---------------|-----------------|--|
| Reakcja na ogień               | E             | EN 13501-1      | EN 13984:2013<br>EN 14909:2012         |
| Wodoszczelność (2 kPa)         | Zaliczony     | EN 1928         |  |
| Paroprzepuszczalność           | 50.000        | EN 1931         |  |
| Odporność na siłę uderzeniową  | Nie określono | EN 12691        |  |
| Odporność łączenia na ścinanie | Nie określono | EN 12316-2      |  |
| Wytrzymałość na rozciąganie    | ≥ 8 MPa       | EN 12311-2      |  |
| Wydłużenie                     | ≥ 300%        | EN 12311-2      |  |
| Odporność na rozrywanie        | ≥ 20 N        | EN 12310-2      |  |
| Wytrzymałość na starzenie      | Zaliczony     | EN 1296/EN 1931 |  |
| Wytrzymałość (2 kPa)           | Zaliczony     | EN 1296/EN 1928 |  |

Właściwości produktu zidentyfikowane w punkcie 1 jest zgodny z deklaracją w punkcie 6.

Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) jest wydana jedynie na odpowiedzialność producenta zidentyfikowanego w punkcie 2.

Podpis w imieniu producenta:

David Pelejero  
Technical and Quality Manager

Terrassa, czerwiec 2016