



### DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nº: 2013/F/50/Giscolene F

Ed: 2

**1. Rodzaj produktu oraz identyfikacja**

Giscolene F 50, wodoszczelna membrana EPDM (0.50 mm grubość)

**2. Nazwa oraz adres producenta**

FIRESTONE BUILDING PRODUCTS SPAIN  
Av Diagonal 672 bajos  
E-08034 Barcelona

**3. Przeznaczenie**

EN 13984 Warstwa regulująca przenikanie pary wodnej (TypeA)  
EN 14909 Warswtwa izolacji przeciwwilgociowej (Type A)

**4. System oceny i weryfikacji właściwości (AVCP)**

3

**5. Notyfikowana jednostka**

Testy przeprowadzono w 0370

**6. Deklarowane właściwości**

Charakterystyka	Właściwości	Test standard	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E	EN 13501-1	EN 13984:2013 EN 14909:2012
Wodoszczelność (2 kPa)	Zaliczony	EN 1928	
Paroprzepuszczalność	50.000	EN 1931	
Odporność na siłę uderzeniową	Nie określono	EN 12691	
Odporność łączenia na ścinanie	Nie określono	EN 12316-2	
Wytrzymałość na rozciąganie	≥ 6 MPa	EN 12311-2	
Wydłużenie	≥ 250%	EN 12311-2	
Odporność na rozrywanie	≥ 10 N	EN 12310-2	
Wytrzymałość na starzenie	Zaliczony	EN 1296/EN 1931	
Wytrzymałość (2 kPa)	Zaliczony	EN 1296/EN 1928	

Właściwości produktu zidentyfikowane w punkcie 1 jest zgodny z deklaracją w punkcie 6.

Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) jest wydana jedynie na odpowiedzialność producenta zidentyfikowanego w punkcie 2.

Podpis w imieniu producenta:

David Pelejero  
Technical and Quality Manager

Terrassa, czerwiec 2016