

KEMPERDUR® CQ 0408

Colorquarz



Obszary zastosowania

- Zastosowanie w nowych obiektach oraz do napraw
- Dla dekoracyjnego formowania warstw użytkowych
 - KEMPERDUR® TC Powłoka
 - KEMPERDUR® Powłoka kwarcowa wykonana z KEMPERDUR® Deko transparent oraz KEMPERDUR® CQ 0408 Colorquarz
- Jako posypka
- Na beton, jastrych, warstwy hydroizolacyjne lub istniejące warstwy płytek ceramicznych

Charakterystyka

- Światłotrwała - o stabilnej barwie
- Odporna na mróz i odwilż
- Antypoślizgowa

Wielkości opakowań

25 kg worki

Oznakowanie CE

Komponent do 4	ETA 03/0025
	ETA 03/0026
	ETA 03/0043
	ETA 03/0044

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Przetwarzanie

Zobacz arkusz danych technicznych KEMPERDUR® Deko transparent i KEMPERDUR® TC.

Aby uniknąć różnic kolorów i odcieni na jednym obszarze, materiał z różnych worków musi być zmieszany wcześniej.

Utylizacja

ciało stałe EAK 19 12 09

Allgemeine Hinweise

Den Produkten von KEMPER SYSTEM dürfen keine systemfremden Stoffe zugemischt werden.

Nasze informacje techniczne oraz doradztwo dot. zastosowań odzwierciedlają najnowszy stan wiedzy oraz doświadczeń z naszymi produktami. Każde nowe wydanie informacji technicznej unieważnia automatycznie informacje techniczne z poprzedniego wydania. Dlatego ważnym jest, aby mieć pod ręką zawsze aktualne informacje. W każdym pojedynczym przypadku zastosowania naszych produktów konieczne jest gruntowne, zorientowane na obiekt i fachowe sprawdzenie, czy dany produkt i / lub technika jego zastosowania odpowiada specyficznym wymaganiom i celom. Odpowiadamy jedynie za jakość i niezawodność naszych produktów - ich odpowiednie i fachowe zastosowanie wchodzi zatem wyłącznie w Państwa zakres odpowiedzialności. Sprzedaż naszych produktów odbywa się wyłącznie wg. naszych warunków sprzedaży i dostawy. Dla wszystkich informacji technicznych miarodajną jest zawsze wersja w języku niemieckim. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniach.

Wydane: Vellmar, 2016-12-09